



# logi-net

SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## CAMARA SMART PLUG AND PLAY WI-FI HD

MODELO: P110W

CARACTERÍSTICAS	
Seguridad del sistema	Niveles de usuario: Administrador/Operador - Protección con contraseña
Visitantes en línea	Soporta 3 visitantes en línea simultáneamente
Almacenamiento local	Compatible con Micro SD hasta 32GB
Visualización	PC y dispositivos móviles con Android / iPhone
Administración	Aplicación para móviles / Software para PC
Plug & Play	Tecnología P2P. Fácil instalación y configuración
Escaneo código QR	Tecnología Scan QR, fácil de operar
Visión nocturna	Dual IR-CUT Filter auto switch, 12pcs 850nmΦ5mm LED, distancia IR 10 m
Movimiento	Vertical: 120°, Horizontal: 355°
Alarma	Detección de movimiento
Email	Envío de alertas por email, soporta cuentas Gmail y Yahoo
FTP	Envío de alertas mediante FTP
SISTEMA	
OS	Embedded Linux OS
Protocolo de control	Protocolo ONVIF 2.0
Codificación de video	Multi stream:720P@30fps+VGA@30fps+ 720P @1fsJPEG capture
Tasa de bits	CBR/VBR, output bit rate range 128~4096kbps
Procesador	Hi processor, built in ARM926 @Max. 440MHz and high-speed video co-processor
VIDEO	
Formato de compresión	H.264 baseline profile@levels:3.1/Motion-JPEG
Imágenes por segundo	30fps/24fps (720p)
Resolución	720P(1280*720), VGA(640*480)
Sensor	1/4" 720p Progressive CMOS sensor
Iluminación mínima	0.8Lux/F1.4 (colorful mode), 0.3Lux/F1 (B&W mode)
SNR	≥39dB
Control IR	IR encendido: Visión nocturna activada, infrarrojos encendidos, ICR detección automática. IR apagado: Visión nocturna desactivada, infrarrojos apagados, ICR modo visión día.
Obturador electrónico	1/50s(1/60s) -1/100, 000s
CMOS	Soporta AWB, AGC, BLC
Lente/Ángulo de visión	3.6mm/ F1.4/56.14

<b>AUDIO</b>	
Formato de compresión	ADPCM/32kbps
Entrada	1 Channel Line in (3.5mm phone jack) & 1 Channel Internal -48dB Microphone
Salida	1 Channel Line out (3.5mm phone jack)&Internal speaker(8Ω1W)
<b>RED</b>	
Interface de red	10Base-T/100Base-TX Ethernet interface
Protocolo de red	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,RTSP, P2P,etc.
Seguridad de red inalámbrica	Cifrado WPS
Visitantes en línea	Soporta 3 visitantes en línea simultáneamente
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n
<b>OTROS</b>	
Material	Plástico de ingeniería
Ambiente de uso	Interior
Temperatura	-10~50 °C
Dimensiones de la caja	179×120×200mm (Largo × Ancho × Alto)
Peso	Peso bruto: 755 g
Certificado	TELEC FCC CE RoHS



[www.logi-net.com.ar](http://www.logi-net.com.ar)

Remedios Escalada de San Martín 3887 – CABA

Tel.+5411 4568-6342

[info@logi-net.com.ar](mailto:info@logi-net.com.ar)